



Geschirrspüler mit Ablaufpumpe, Druckpumpe, Reinigerdosierer, Enthärter

Artikel-Nr.
812016 (C-F504S-12C)

Schaltplan



Modell: Modele: Modèle:

FG-16-02

Typ: Type: Type:

C-F504-12C

SEF/OPTION[]: SEF/OPTION[]: SEF/OPTION[]:

--

ANSCHLUSSWERT POWER CONSUMPTION PUISSANCE DE BRANCHEMENT									
VERSION (PAGE)	AUSLIEFERUNGSZUSTAND DELIVERY STATUS ETAT LIVRAISON	ERHITZER BOOSTER SURCHAUFFEUR	TANK TANK BAC	WASCHPUMPE WASHPUMP POMPE LAVAGE	$\bar{P}$	$\bar{I}$	220V/1~ 380V/3~ ABSICHERUNG (MIN.) MAX FUSE RATE (MIN.) MAX. FUSIBLES (MIN.) MAX.	230V/1~ 400V/3~ ABSICHERUNG (MIN.) MAX FUSE RATE (MIN.) MAX. FUSIBLES (MIN.) MAX.	240V/1~ 415V/3~ ABSICHERUNG (MIN.) MAX FUSE RATE (MIN.) MAX. FUSIBLES (MIN.) MAX.
A (2)	C-F504-12C	5.5kW	1.8kW	0.34kW	5.9kW	10.2A	3 x (13A) 25A	3 x (13A) 25A	3 x (13A) 25A
B (2)		1.8kW	1.8kW	0.34kW	2.2kW	10.2A	1 x (13A) 25A	1 x (13A) 25A	1 x (13A) 25A
C (2)		3.7kW	1.8kW	0.34kW	4.1W	18.1A	1 x (20A) 25A	1 x (20A) 25A	1 x (20A) 25A
		-	-	-	-	-	-	-	-
HAUPTSTROMKREIS POWER CIRCUIT CIRCUIT DE PUISSANCE					380V-415V/50Hz/3/N/PE 220V-240V/50Hz/1/N/PE				
STEUERSTROMKREIS CONTROL CIRCUIT CIRCUIT DE COMMANDE					220-240VAC				
HAUPTSCHALTER UND SICHERUNGEN BAUSEITS MAIN SWITCH AND FUSES BY CUSTOMER INTERRUPTEUR ET FUSIBLES INCOMBENT AU CLIENT					$\bar{P}$	$\bar{I}$	ARITHMETISCHER MITTELWERT, ABSICHERUNG GEM. TABELLE ARITHMETIC AVERAGE, FUSE RATE ACCORDING TO TABLE MOYENNE ARITHMETIQUE, FUSIBLE SELON LE TABLEAU		
TEILE IN KLAMMERN: PARTS LISTED IN BRACKETS: PIECES ENTRE CROCHETS: [] = OPTION									
ACHTUNG - ATTENTION - MISE EN GARDE -									
VOR DEM ZUGANG ZU DEN ANSCHLUSSKLEMMEN MUESSEN ALLE NETZSTROMKREISE ABGESCHALTET SEIN BEFORE OBTAINING ACCESS TO TERMINALS, ALL SUPPLY CIRCUITS MUST BE DISCONNECTED METTEZ TOUS LES CIRCUITS ELECTRIQUES HORS TENSION AVANT INTERVENTION SUR LES BORNES DE BRANCHEMENT									

AENDERUNG DER
ANSCHLUSSKONFIGURATION ERFORDERT
GEGEBENENFALLS ANPASSUNG DER
SOFTWARE-PARAMETER
CHANGING OF SUPPLY-CONFIGURATION
REQUIRES MODIFICATION OF
SOFTWARE-PARAMETER
UNE MODIFICATION DE LA
CONFIGURATION DE CONNEXION
ENTRAÎNE ÉVENTUELLEMENT UN
AJUSTEMENT DE PARAMÈTRES DANS LE
LOGICIEL

A	± DEVICCODE CF504-12C	01.10.2024	G.Studer
	RELEASE	18.09.2024	J.Deutschmann
AENDERG. REVISION MODIFIC.		DATUM DATE DATE	NAME OD. ECN NAME OR ECN NOM OU ECN
+ HINZU/ADD/AOUTER - ENTFERNEN/REMOVE/SUPPRIMER ± WAR/WAS/ETAIT			
DAS URHEBERRECHT AN DIESER ZEICHNUNG VERBLEIBT BEI DER HOBART GMBH. JEDE NICHT VON UNS GENEHMIGTE VERVIELFÄLTIGUNG, UEBERLASSUNG USW. IST STRAFBAR UND MACHT SCHADENSERSATZPFLICHTIG.			
THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL DATA OF HOBART GMBH. NO DISCLOSURE, REPRODUCTION OR USE OF ANY PART THEROF MAY BE MADE WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF HOBART GMBH.			
CE DOCUMENT CONTIENT DES DONNES CONFIDENTIELLES APPARTENANT A HOBART GMBH. REPRODUCTION, OU UTILISATION DE TOUT OUI PARTIE DE CE DOCUMENT NE PEUT ETRE FAITE SANS L'AUTORISATION ECRITE D'HOBART GMBH.			
SCHALTPLAN - WIRING-DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE			
TYP TYPE TYPE	FG-16-02		
SPANNUNG VOLTAGE TENSION	380V-415V/50Hz/3/N/PE 220V-240V/50Hz/1/N/PE		
BEMERKG. NOTE REMARQUE	S/N: > 867800001		KOM.: COM.: COM.: STANDARD
GEZ. VON DWN. BY DESSINE	A. Levaray	DATUM DATE DATE	23.02.2024
		SEITE SHEET FEUILLE	VON OF DE 1 5
		04-022363-002	
		INDEX INDICE REV.	A

